

## Пояснения к прайс-листу




- Данный прайс-лист действителен для России.  
В прайс-листе содержится следующая программа поставок:

котлы малой, средней и большой мощности  
настенные котлы  
емкостные водонагреватели  
гелиосистемы  
тепловые насосы  
системотехника

- Сокращение: MG - материальная группа.

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего прайс-листа могут быть изменены.



Оставляем за собой право на внесение изменений.

<b>Смесители отопительного контура, приварные</b>			<b>MG W</b>
<b>4-ходовой смеситель отопительного контура привариваемый</b>			
4-ходовой смеситель отопительного контура DN 20 привариваемый		7237115 <b>196,-</b>	№ заказа евро
4-ходовой смеситель отопительного контура DN 25 привариваемый		7237142 <b>231,-</b>	№ заказа евро
4-ходовой смеситель отопительного контура DN 32 привариваемый		7237143 <b>250,-</b>	№ заказа евро
4-ходовой смеситель отопительного контура DN 40 привариваемый		7237144 <b>274,-</b>	№ заказа евро
4-ходовой смеситель отопительного контура DN 50 привариваемый		7237145 <b>303,-</b>	№ заказа евро
<b>3-ходовой смеситель отопительного контура привариваемый</b>			
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 20 привариваемый		7071977 <b>196,-</b>	№ заказа евро
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 25 привариваемый		7002777 <b>231,-</b>	№ заказа евро
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 32 привариваемый		7002778 <b>250,-</b>	№ заказа евро
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 40 привариваемый		7002779 <b>274,-</b>	№ заказа евро
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 50 привариваемый		7036424 <b>303,-</b>	№ заказа евро
<b>Смесители отопительного контура (с фланцами)</b>			<b>MG W</b>
<b>3-ходовой смеситель отопительного контура фланцевый PN 6</b>			
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 40 фланцевый PN 6 с рычагом смесителя		9522482 <b>286,-</b>	№ заказа евро
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 50 фланцевый PN 6 с рычагом смесителя		9522483 <b>322,-</b>	№ заказа евро
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 65 фланцевый PN 6		9522484 <b>405,-</b>	№ заказа евро
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 80 фланцевый PN 6		9522485 <b>666,-</b>	№ заказа евро


18.5

## Принадлежности для контроллеров

### Смесители

<b>Смесители отопительного контура (с фланцами)</b>			<b>MG W</b>
<b>3-ходовой смеситель отопительного контура DN 100</b> фланцевый PN 6		9522486 <b>1.091,-</b>	№ заказа евро
<b>Смесители отопительного контура, привинчиваемые</b>			<b>MG W</b>
<b>4-ходовой смеситель отопительного контура</b> привинчиваемый			
<b>4-ходовой смеситель отопительного контура R ¾</b> привинчиваемый		7239540 <b>218,-</b>	№ заказа евро
<b>4-ходовой смеситель отопительного контура R 1</b> привинчиваемый		7239541 <b>250,-</b>	№ заказа евро
<b>4-ходовой смеситель отопительного контура R 1¼</b> привинчиваемый		7239542 <b>280,-</b>	№ заказа евро
<b>Специальные смесители отопительного контура</b>			<b>MG W</b>
<b>Специальный 3-ходовой смеситель отопительного контура</b> Также может использоваться для систем внутриспольного отопления.			
<b>Специальный 3-ходовой смеситель отопительного контура R ½</b> Также может использоваться для систем внутриспольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 15 или 18 мм или под резьбу R ½.		7338213 <b>190,-</b>	№ заказа евро
<b>Специальный 3-ходовой смеситель отопительного контура R ¾</b> Также может использоваться для систем внутриспольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 22 мм или под резьбу R ¾.		7338214 <b>225,-</b>	№ заказа евро
<b>Специальный 3-ходовой смеситель отопительного контура R 1</b> Также может использоваться для систем внутриспольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 28 мм или под резьбу R 1.		7338215 <b>253,-</b>	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 15 мм</b> 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.		7207284 <b>11,-</b>	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 18 мм</b> 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.		7338211 <b>12,-</b>	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 22 мм</b> 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.		7207285 <b>12,-</b>	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 28 мм</b> 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.		7207286 <b>21,-</b>	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под резьбу R ½</b> 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.		7338229 <b>12,-</b>	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под резьбу R ¾</b> 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.		7338230 <b>19,-</b>	№ заказа евро
<b>Монтажные детали для подключения под резьбу R 1</b> 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.		7338231 <b>29,-</b>	№ заказа евро









18.5

<b>Специальные смесители отопительного контура</b>			<b>MG W</b>
<b>Специальный 4-ходовой смеситель отопительного контура</b> Также может использоваться для систем внутриспольного отопления.			
<b>Специальный 4-ходовой смеситель отопительного контура R 1/2</b> Также может использоваться для систем внутриспольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 15 или 18 мм или под резьбу R 1/2.		7338216 <b>204,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>Специальный 4-ходовой смеситель отопительного контура R 3/4</b> Также может использоваться для систем внутриспольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 22 мм или под резьбу R 3/4.		7338217 <b>253,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>Специальный 4-ходовой смеситель отопительного контура R 1</b> Также может использоваться для систем внутриспольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 28 мм или под резьбу R 1.		7338218 <b>285,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 15 мм</b> 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7303303 <b>15,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 18 мм</b> 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7338212 <b>19,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 22 мм</b> 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7303304 <b>21,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 28 мм</b> 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7303305 <b>35,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>Монтажные детали для подключения под резьбу R 1/2</b> 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7338208 <b>21,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>Монтажные детали для подключения под резьбу R 3/4</b> 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7338209 <b>29,-</b>	№ заказа <b>евро</b>
<b>Монтажные детали для подключения под резьбу R 1</b> 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7338210 <b>41,-</b>	№ заказа <b>евро</b>




► Информацию об электроприводах смесителей см. на следующей странице.

## Принадлежности для контроллеров

Электроприводы смесителей и датчики

Электроприводы смесителей и датчики			
<b>Комплекующие контроллера отопительного контура</b>			<b>MG W</b>
<b>Электропривод смесителя</b> Для смесителей Viessmann DN 20 - 50 (привариваемые) и R ½ - R 1¼ (не для фланцевых смесителей). Без кабеля для электроподключения (обеспечивается заказчиком).		7450657 <b>288,-</b>	№ заказа евро
<b>Электропривод смесителя (для фланцевых смесителей)</b> Для смесителей Viessmann DN 40 и 50. Без кабеля для электроподключения (обеспечивается заказчиком).		ZK05435 <b>650,-</b>	№ заказа евро
<b>Электропривод смесителя (для фланцевых смесителей)</b> Для смесителей Viessmann DN 65 - 100. Без кабеля для электроподключения (обеспечивается заказчиком).		Z004344 <b>716,-</b>	№ заказа евро
<b>Штекер 52</b> (3 шт.) Для электропривода смесителя.		7415057 <b>10,-</b>	№ заказа евро
<b>Штекер 20</b> (3 шт.) Для насоса отопительного контура.		7415056 <b>10,-</b>	№ заказа евро
<b>Датчики</b>			<b>MG W</b>
<b>Накладной датчик температуры (NTC 10 кОм)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для измерения температуры на поверхности трубы.</li> <li>■ Без кабеля и штекера для электроподключения (обеспечивается заказчиком).</li> </ul>		7452538 <b>90,-</b>	№ заказа евро
<b>Накладной датчик температуры (NTC 10 кОм)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для измерения температуры на поверхности трубы.</li> <li>■ С соединительным кабелем (длина 5,8 м) и штекером.</li> </ul>		7426463 <b>77,-</b>	№ заказа евро
<b>Погружной датчик температуры (NTC 10 кОм)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для измерения температуры в погружной гильзе.</li> <li>■ С соединительным кабелем (длина 5,8 м) и штекером.</li> </ul>		7544848 <b>90,-</b>	№ заказа евро
<b>Погружная гильза</b> Длина G1/2 x 100 мм, с зажимной скобой.		7816035 <b>28,-</b>	№ заказа евро
<b>Погружная гильза</b> Длина G1/2 x 150 мм, с зажимной скобой.		7817326 <b>28,-</b>	№ заказа евро
<b>Штекер для датчиков (3 шт.)</b> (2-полюсный).		7268274 <b>11,-</b>	№ заказа евро
<b>Прочее</b>			<b>MG W</b>
<b>Штекер 50</b> (3 шт.) Для подключения общего сигнала неисправности к Vitotronic 100 (тип GC1B).		7817232 <b>10,-</b>	№ заказа евро
<b>Штекер 156</b> (3 шт.) Для внешних принадлежностей.		7818057 <b>10,-</b>	№ заказа евро

18.5

Терморегуляторы			
<b>Контроллер для управления по температуре помещения</b>			<b>MG W</b>
<p><b>Vitotrol 100</b> (тип UTDB)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Регулятор температуры помещения</li> <li>■ С релейным выходом (двухпозиционное регулирование)</li> <li>■ Управление с помощью текстового меню</li> <li>■ С цифровым таймером</li> <li>■ С дневной и недельной программой</li> <li>■ С 3 предварительно настроенными временными программами, возможность индивидуальной настройки</li> <li>■ Автономное электропитание (от батарей 3 В)</li> </ul>		Z007694 <b>221,-</b>	№ заказа евро
<p><b>Vitotrol 100</b> (тип UTDB-RF)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Регулятор температуры помещения со встроенным радиопередатчиком и отдельным приемником с релейным выходом (двухпозиционное регулирование).</li> <li>■ Управление с помощью текстового меню</li> <li>■ С цифровым таймером</li> <li>■ С дневной и недельной программой</li> <li>■ С 3 предварительно настроенными временными программами, возможность индивидуальной настройки</li> <li>■ Регулятор температуры помещения с питанием от батарей 3 В, приемник с питанием от сети 230 В</li> </ul>		Z007695 <b>412,-</b>	№ заказа евро
<b>Терморегуляторы / термореле</b>			<b>MG W</b>
<p><b>Терморегулятор</b> С погружной гильзой из нержавеющей стали G ½, длина 100 мм. Диапазон настройки: 30 - 80 °C</p>		Z001886 <b>149,-</b>	№ заказа евро
<p><b>Терморегулятор</b> ■ С погружной гильзой из нержавеющей стали G ½, длина 150 мм. ■ Диапазон настройки: 30 - 80 °C</p>		Z001888 <b>149,-</b>	№ заказа евро
<p><b>Терморегулятор</b> ■ С погружной гильзой из нержавеющей стали G ½, длина 200 мм. ■ Диапазон настройки: 30 - 80 °C</p>		Z001887 <b>149,-</b>	№ заказа евро
<p><b>Термореле / защитный ограничитель температуры</b> ■ Для установки в емкостный водонагреватель. С двумя термостатическими системами. - Термореле (диапазон настройки: 30 - 110 °C). - Защитный ограничитель температуры (точка переключения 120 (110, 100, 95) °C). - С погружной гильзой из нержавеющей стали R ½, длина 200 мм.</p>		7151990 <b>286,-</b>	№ заказа евро
<b>Защитный ограничитель температуры</b>			<b>MG W</b>
<p><b>Защитный ограничитель температуры</b> ■ Для установки в емкостный водонагреватель. С термостатической системой. ■ Требуется, если на 1 м² площади поглотителя гелиоустановки приходится меньше 40 литров объема водонагревателя. Тем самым надежно предотвращается рост температуры в емкостном водонагревателе выше 95 °C. ■ С погружной гильзой из нержавеющей стали G ½, длина 200 мм.</p>		Z001889 <b>149,-</b>	№ заказа евро
<p><b>Защитный ограничитель температуры</b> ■ Точка переключения 120 °C, возможность перенастройки на 110/100/95 °C. ■ С погружной гильзой из нержавеющей стали G ½, длина 150 мм.</p>		Z001890 <b>149,-</b>	№ заказа евро
<b>Терморегулятор для регулирования температуры воды в плавательном бассейне</b>			<b>MG W</b>
<p><b>Терморегулятор</b> Для управления температурой воды в плавательном бассейне. ■ С погружной гильзой из нержавеющей стали, длина 200 мм. ■ Диапазон настройки: 0 - 35 °C.</p>		7009432 <b>386,-</b>	№ заказа евро

18.5

5829841

18.5